

FASIL

Засіб на силан-силоксановій основі для гідрофобного просочення пористих поверхонь.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для поверхневого гідрофобного просочення зовнішніх і внутрішніх поверхонь з пористих матеріалів, таких як: природний камінь, цегла, черепиця, елементи бруківки, гіпсокартон тощо.

ВЛАСТИВОСТІ

- водонепроникний;
- паропроникний;
- проникає в поверхню на яку наноситься;
- зменшує капілярне поглинання води на оброблених поверхнях;
- не змінює зовнішній вигляд поверхні;
- підвищує стійкість оброблених поверхонь до льоду та солей;
- легке та просте нанесення щіткою/валиком або розпилювачем.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	візуальний	біла рідина
Густина	EN ISO 2811-1	0,98-1,02 г/см ³
pH	ISO 4316	6-9

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа, оброблена Fasil, повинна бути чистою, без пилу, без залишків фарби та масла.

Очищення основи проводиться повітрям або водою під тиском або піскоструминним способом. Нанесення Fasil повинно проводитися на суху поверхню.

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення Fasil здійснюється щіткою, валиком або розпиленням. Матеріал наноситься за один робочий прийом до повного насичення поверхні без перерви в нанесенні, до оброблення всієї поверхні. Після висихання матеріалу додаткові шари наносити не варто. Уникайте нанесення великої кількості матеріалу на поверхню. Не можна наносити, якщо температура поверхні нижче +5 і вище +35 або якщо очікується дощ і сильний вітер протягом 3-х годин після нанесення матеріалу. Перед нанесенням матеріал необхідно перемішати.

ВИТРАТА

Витрата залежить від пористості основи. Звичайна витрата на один шар становить: 0,125 - 0,25 кг/м² на поверхнях з природного каменю, цегли, черепиці, збірних бетонних елементів, гіпсу; 0,3 - 0,5 кг/м² для дуже пористих поверхонь. Для визначення реальної витрати необхідно провести пробне нанесення на всі поверхні.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти та обладнання слід очистити водою відразу після використання.

ПАКУВАННЯ

Пластикова пляшка: 1,0 кг;
Каністри пластикові: 5 і 20 кг;
Бочки: 200 кг;
Контейнери: 1000 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній закритій упаковці, в сухих приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C. Продукт не повинен піддаватися впливу прямих сонячних променів і замерзати. Термін придатності: 12 місяців.



Каплі води

Гідрофобна поверхня



ВІТУМ-КІВАРЖИ

Небезпека для здоров'я: Fasil не містить токсичних матеріалів. Проте уникайте контакту продукту зі шкірою та очима та не ковтайте. У разі потраплення на шкіру або в очі негайно промийте чистою проточною водою. У разі проковтування зверніться за медичною допомогою. При роботі (особливо при розпилюванні) необхідно користуватися засобами захисту (окуляри, маска, рукавички). Додаткова інформація міститься в паспорті безпеки продукту.

Вогонь: Fasil - негорюча рідина. Додаткова інформація міститься в паспорті безпеки продукту.

Очищення та утилізація: Очищення проводиться водою. Стару використану упаковку необхідно утилізувати згідно з місцевими правилами виду відходів. Додаткова інформація надається в Паспорті безпеки продукту.